

520 liters tank i syrefast 316



134 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K-SC

Volumetric volume (L): 520 L

Max. density P (kg/m³): 1.400

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: yes

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304



Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø

Outlet of tank: DIN11851

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 950 mm

Cylinder height: 625 mm

Total height of tank: 1.444 mm

Empty weight tank: 80

SKU: 566369

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1400
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 15 °.
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 520

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø
Teknisk tegning finnes: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 625 mm
Mål utløp til bakken: 400 mm
Total høyde: 1 444 mm
Ytre diameter: 950 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 80