

5350 liters tank i syrefast 316



44 000 SEK /st exkl moms

Additional information: lye; manhole diameter: approx. 500mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.350 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 80 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 100

Internal diameter tank: 1.475 mm

Outer diameter tank: 1.620 mm

Cylinder height: 2.920 mm

Total height of tank: 4.000 mm

Total outer width: 2.000 mm

SKU: 424481

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: lut; diameter på kum: ca. 500 mm; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5350

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 920 mm

Innvendig diameter: 1 475 mm

Total høyde: 4 000 mm

Ytre diameter: 1 620 mm

Mer

Isolert: Ja