

5350 liters tank i syrefast 316



106 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; 2 pipes inside the tank

Volumetric volume (L): 5.350 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 6 mm

Bottom: 5,80 mm

Internal diameter tank: 1.980 mm

Cylinder height: 1.140 mm

Total height of tank: 2.750 mm

Empty weight tank: 1.150

SKU: 423680

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Apotek; 2 rør inne i tanken
Omrører: Nei
Overtrykk: 0,50 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 5350

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1140 mm
Innvendig diameter: 1 980 mm
Total høyde: 2750 mm



Tanktykkelse

Bunn: 5,80 mm

Sylinder: 6 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 1.150