

536 liters tank i syrefast 316



53 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole DN 450; outlet flange DN 15; crane lugs cut off

Volumetric volume (L): 536 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: available

Cylinder: 5 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 800 mm

Cylinder height: 850 mm

Total height of tank: 2.020 mm

SKU: 570170

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mannhull DN 450; utløpsflens DN 15; kranlasker avskåret

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 536

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 850 mm

Innvendig diameter: 800 mm

Total høyde: 2 020 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Nei