

5450 liters tank i syrefast 316



117 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; Manhole DN 500; 1 welded ring made of stainless steel inside the upper bottom (see photos); manhole cover plated

Volumetric volume (L): 5.450 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 3,20 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 8 mm

Bottom: 5,20 mm

Internal diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.670 mm

Total height of tank: 3.400 mm

SKU: 419123



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; kum DN 500; 1 sveiset ring av rustfritt stål på innsiden av den øvre bunnen (se bilder); kumlukk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5450

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1670 mm

Innvendig diameter: 1 800 mm

Total høyde: 3 400 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5,20 mm

Sylinder: 8 millimeter

Mer

Isolert: Nei