5462 liters tank i syrefast 316

44 000 SEK /st exkl moms

Additional information: lye; manhole diameter: approx. 500mm; 2 pipes inside the tank; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 5.462 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder
Outlet of tank: 100
Internal diameter tank: 1.492 mm
Outer diameter tank: 1.600 mm
Cylinder height: 2.920 mm

Total height of tank: 4.150 mm
Total outer width: 2.000 mm

SKU: 424457

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: lut; mannhullsdiameter: ca. 500 mm; 2 rør inne i tanken; noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 5462

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 920 mm
Innvendig diameter: 1 492 mm
Total høyde: 4 150 mm
Ytre diameter: 1 600 mm

Mer

Isolert: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor