

## 5462 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** lukewarm water; manhole diameter: approx. 500 mm; Slight metallic discoloration inside the tank; some residues of previous content

**Volumetric volume (L):** 5.462 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Max. temperature (°C):** 45 °C



**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** cylinder

**Outlet of tank:** 80

**Internal diameter tank:** 1.494 mm

**Outer diameter tank:** 1.600 mm

**Cylinder height:** 2.920 mm

**Total height of tank:** 4.120 mm

**Total outer width:** 2.000 mm

**SKU:** 424331

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 45 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: lunkent vann; diameter på mannhull: ca. 500 mm; Lett metallisk misfarging inne i tanken; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5462

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 920 mm

Innvendig diameter: 1 494 mm

Total høyde: 4,120 mm

Ytre diameter: 1 600 mm

## Mer

Isolert: Ja

