5500 liters tank i rustfritt stål 304

59 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank
Additional information: The agitator drive is missing, the insulation sheathing has come loose here and there
Volumetric volume (L): 5.500 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mobile tank: no

Top type: conical
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet

Insulation material: Rockwool
Outer jacket (ornamental wall): aluminium
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): unknown
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 500 mm

Tank outlet: inside Ø 40 mm
Total outlet valve: yes
Internal diameter tank: 1.450 mm
Distance from outlet to ground: 300 mm
Outer diameter tank: 1.580 mm

Cylinder height: 3.350 mm
Total height of tank: 4.400 mm
Empty weight tank: 600

SKU: 489669

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: isolert
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Røreverket mangler, isolasjonsmantelen har løsnet her og der
Omrører: Nei
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 5500

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpsventil: Ja

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: aluminium

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 350 mm
Innvendig diameter: 1 450 mm
Mål utløp til bakken: 300 mm
Total høyde: 4 400 mm
Ytre diameter: 1580 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolert: Ja
Vekt: 600

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor