

5500 liters tank i syrefast 316



170 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Biogas plant; foot ends have been cut off and are loose (see photos); diameter manhole 450 mm; flanged fitting at the outlet; metallic discolourations inside; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 200 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 49 / 98

Power: 5 / 7.5

Cylinder: 8 mm

Bottom: 10 mm

Internal diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.570 mm

Total height of tank: 4.500 mm

SKU: 396299



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biogassanlegg; fotendene er kappet av og er løse (se bilder); diameter kum 450 mm; flensbeslag ved utløpet; metalliske misfarginger innvendig; noen rester av tidligere innhold; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 570 mm

Innvendig diameter: 1 800 mm

Total høyde: 4500 mm

Omrører

Effekt (kW): 5 / 7.5

Turtall: 49 / 98

Tanktykkelse

Bunn: 10 mm

Sylinder: 8 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 316

Isolert: Nei