5500 liters tank i syrefast 316

89 000 SEK /st exkl moms

Additional information: lubricant production; diameter manhole appr. 390 mm; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 5.500 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available
Agitator: yes
Internal diameter tank: 1.600 mm
Cylinder height: 2.500 mm
Total height of tank: 3.700 mm

SKU: 393959

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: smøremiddelproduksjon; diameter mannhull ca. 390 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 5500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm
Innvendig diameter: 1 600 mm
Total høyde: 3 700 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor