

5500 liters tank i syrefast 316



101 000 SEK /st exkl moms

Additional information: lubricant production; Manhole diameter approx. 390 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.460

Power: 15

Internal diameter tank: 1.600 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 4.350 mm

SKU: 393935

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: smøremiddelproduksjon; diameter mannhull ca. 390 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 4 350 mm

Omrører

Effekt (kW): 15

Turtall: 1.460



Mer

Isolert: Nei