

5500 liters tank i syrefast 316



277 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Saline solution; Dents in the insulating jacket possible; the production and documentation drawings are available from the manufacturer and can be purchased separately; some residues of previous content; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 5.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 2,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 154 L

Max Overpressure: 2,50 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 38

Agitator: yes

Number of revolutions: 429

Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.680 mm

Outer diameter tank: 1.890 mm

Total height of tank: 3.500 mm

SKU: 402836



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Saltløsning; Mulighet for bulker i isolasjonsmantelen; Produksjons- og dokumentasjonstegninger er tilgjengelige fra produsenten og kan kjøpes separat derfra; noen rester av

Øvrig informasjon2: tidligere innhold; rørende kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 680 mm

Total høyde: 3 500 mm

Ytre diameter: 1 890 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 429

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja