

554 liters tank i Syrafast 316



45 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Solid tube coil approx. 6 turns

Volumetric volume (L): 554 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 2,50 Bar



Min. pressure (Bar): 2,50 Bar

Max. temperature (°C): 121 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Internal diameter tank: 690 mm

Outer diameter tank: 800 mm

Total height of tank: 2.200 mm

SKU: 439883

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 121 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Varmespole ca. 6 omdreining; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 2,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 2,50 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 554

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 690 mm

Total høyde: 2 200 mm

Ytre diameter: 800 mm

Mer

Isolert: Ja