

55610 liter tank i syrefast 316



406 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Solvents

Volumetric volume (L): 55.610 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 90

Power: 10

Top: 10 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 12 mm

Internal diameter tank: 3.300 mm

Cylinder height: 5.590 mm

Total height of tank: 8.600 mm

SKU: 476626



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Løsemidler; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,25 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 55610

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 590 mm

Innvendig diameter: 3 300 mm

Total høyde: 8 600 mm



Omrører

Effekt (kW): 10

Turtall: 90

Tanktykkelse

Bunn: 12 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 10 mm

Mer

Isolert: Nei