

5570 liters tank i syrefast 316



267 000 SEK /st exkl moms



Article type: second-hand pressure tank

Additional information: Total height legs inclusive but without gear motor is 5250mm ; Gear motor present, though without shaft and propellor.; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 5.570 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure and vacuum

Design pressure (Bar): 0 Bar

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 0 Bar

Max. temperature (°C): 152 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Wall type: flat

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Water pressure HE: 4,50 Bar

Steam pressure HE: 4 Bar

Hydraulic test pressure: 5,90 Bar

Working temperature HE cylinder: 152 °C

Heat exchanger: RVS 304

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: at the top

Agitator: no, optional

Outer diameter tank: 1.500 mm

SKU: 418625

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Designtrekk for tanken: 0 Bar

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 152 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Total høyde på bena inkludert, men uten girmotor er 5250 mm; girmotor er til stede, men uten aksel og propell; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 4 barer

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Undertrykk (vakuum): 0 Bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5570

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Ytre diameter: 1 500 mm

Varmevekslere

Damptrykk varmeveksler: 4 Bar

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 152 °C

Hydraulisk prøvetrykk bunn: 5,90 bar

Hydraulisk prøvetrykk: 5,90 bar

Posisjon varmeveksler: den komplette sylinderen

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler: 4,50 bar

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja