

560 liters tank i syrefast 316



31 000 SEK /st exkl moms

Additional information: adhesive production; Loose lid with hinged segment; some residues of previous content; bump at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 560 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 150 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 20 L

Max Overpressure: 10 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN32

Agitator: yes

Number of revolutions: 695

Power: 0,95

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2,50 mm

Internal diameter tank: 800 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 1.010 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 393884



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: selvklebende produksjon; løst lokk med sammenleggbart klaffsegment; noen rester av tidligere innhold; støt på isolasjonsjakken; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke

Øvrig informasjon2: gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 560

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1,010 mm
Innvendig diameter: 800 mm
Total høyde: 2 600 mm
Ytre diameter: 900 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,95
Turtall: 695

Tanktykkelse

Bunn: 2,50 mm
Sylinder: 2,50 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Ja