

5600 liters tank i rustfritt stål 304



241 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Flanged to the outlet 1 reduction to diameter 65 mm; 1 immersion pipe inside the vessel; 1 pallet with accessories (foot pedestals, fittings etc.) is included in the scope of delivery; these accessories have not been taken into account in the total height stated

Volumetric volume (L): 5.600 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical



Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 250 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: 100

Internal diameter tank: 1.880 mm

Outer diameter tank: 2.050 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 3.000 mm

SKU: 430649

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Flens til utløpet 1 reduksjon til diameter 65 mm; 1 dykkerør inne i tanken; 1 pall med tilbehør (fotplattformer, beslag osv.) er inkludert i leveringsomfanget; disse

Øvrig informasjon2: Tilbehøret er ikke tatt med i den oppgitte totalhøyden, og vi kan ikke gi noen garanti for varme-/kjølekappen.

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1 880 mm

Total høyde: 3 000 mm

Ytre diameter: 2 050 mm



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja