

5650 liters tank i syrefast 316



215 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Water for injections in pharmacy; Manhole DN 500; feet were split by the previous operator so that the tank could be installed in a lower room

Volumetric volume (L): 5.650 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 144 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 5,80 mm

Bottom: 5,80 mm

Internal diameter tank: 1.800 mm

Outer diameter tank: 1.900 mm

Cylinder height: 1.750 mm

Total height of tank: 3.700 mm

SKU: 414293

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 144 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Vann til injeksjoner i apotek; kum DN 500; Føttene ble delt fra den forrige operatøren for å gjøre det mulig å plassere tanken på et lavere sted

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5650

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1750 mm

Innvendig diameter: 1 800 mm

Total høyde: 3 700 mm

Ytre diameter: 1 900 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5,80 mm

Sylinder: 5,80 mm

Mer

Isolert: Ja