

5685 liter tank i syrefast 316



171 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Remnants of the insulating jacket on the outside of the cylinder; 1 DN 100 connection in the manhole cover

Volumetric volume (L): 5.685 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 210 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: 130

Internal diameter tank: 1.780 mm

Cylinder height: 1.720 mm

Total height of tank: 2.850 mm

SKU: 410882



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Rester av den isolerende kappen på utsiden av sylindere; 1 DN 100-tilkobling i kumlokket

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5685

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1720 mm

Innvendig diameter: 1 780 mm

Total høyde: 2 850 mm

Mer

Isolert: Nei