

5700 liters tank i syrefast 316



92 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food; Heating of the lower floor was welded shut by the previous operator; temporary, loose hinged segment with rectangular opening for the cover made of stainless steel 304; bump at the insulation jacket; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 5.700 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 65

Agitator: yes

Number of revolutions: 8,80

Internal diameter tank: 1.900 mm

Outer diameter tank: 2.030 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 3.250 mm

SKU: 566246

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat; Oppvarming av underetasjen ble sveiset igjen av den forrige operatøren; midlertidig, løst hengslet segment med rektangulær åpning for lokket laget av rustfritt stål 304; støt ved isolasjonen

Øvrig informasjon2: kappe; rørende kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier for varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 5700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 1 900 mm

Total høyde: 3 250 mm

Ytre diameter: 2 030 mm



Omrører

Turtall: 8,80

Mer

Isolert: Ja