

580 liters tank i syrefast 316



95 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Diameter handhole appr. 150 mm

Volumetric volume (L): 580 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1,80 Bar



Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 2 Bar

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 48

Cylinder: 5 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 940 mm

Outer diameter tank: 1.090 mm

Cylinder height: 590 mm

Total height of tank: 2.000 mm

SKU: 421679



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Diameter håndhull ca. 150 mm; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 1,80 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 580

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 590 mm

Innvendig diameter: 940 mm

Total høyde: 2 000 mm

Ytre diameter: 1 090 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Ja