

60 liters tank i rustfritt stål 304



36 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Mobile frame, Aisi 304; 2 electric plug-in heaters (3000 W each) for heating the heating medium in the double jacket; this heating medium must be installed on site before commissioning; control cabinet partially incomplete (see photos)

Volumetric volume (L): 60 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: open

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 13

Agitator: yes

Number of revolutions: 51

Power: 0,18

Internal diameter tank: 390 mm

Outer diameter tank: 600 mm

Cylinder height: 440 mm

Total height of tank: 2.030 mm

SKU: 484190



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mobil ramme, Aisi 304; 2 elektriske plug-in-varmere (3000 W hver) for oppvarming av varmemediet i den doble kappen; dette varmemediet må installeres på stedet før idriftsettelse; kontroll

Øvrig informasjon2: skapet delvis ufullstendig (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 60

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 440 mm

Innvendig diameter: 390 mm

Total høyde: 2 030 mm

Ytre diameter: 600 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0,18

Turtall: 51

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja