

60 liters tank i rustfritt stål 304



40 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Double jacket for (on-site) filling with thermal oil and indirect electrical heating by means of an electrical plug-in heater

Volumetric volume (L): 60 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN20 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 77 - 540

Power: 0,55

Internal diameter tank: 390 mm

Outer diameter tank: 460 mm

Cylinder height: 520 mm

Total height of tank: 1.700 mm

SKU: 565661

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Dobbel kappe for fylling med termisk olje (på stedet) og indirekte elektrisk oppvarming ved hjelp av en elektrisk plug-in-varmer; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Veskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 60

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 520 mm

Innvendig diameter: 390 mm

Total høyde: 1 700 mm

Ytre diameter: 460 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 77 – 540



Mer

Isolert: Nei