

600 liters tank i rustfritt stål 304



73 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Frame, stainless steel 304; including control unit (for steam sterilization and pressure superimposition; see photos)

Volumetric volume (L): 600 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 900

Power: 0,25

Top: 3 mm

Cylinder: 3,10 mm

Internal diameter tank: 850 mm

Outer diameter tank: 1.050 mm

Total height of tank: 2.000 mm

SKU: 564139



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Ramme, rustfritt stål 304; inkludert kontrollenhet (for dampsterilisering og trykkoverlagring; se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for varme- / kjølekappen; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 850 mm

Total høyde: 2 000 mm

Ytre diameter: 1 050 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0,25

Turtall: 900

Tanktykkelse

Sylinder: 3,10 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Ja