

600 liters tank i syrefast 316



25 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Farmasøytisk kjemi; 2 støttebraketter, rustfritt stål; 1 rør inne i tanken; små bulker i den isolerende kappen

Volumetrisk volum (L): 600 L

Trykk i tanken: trykk og vakuum

Maks. trykk (Bar): 2 Bar



Min. trykk (Bar): 1 Bar

Maks. temperatur (°C): 95 °C

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert

Varmeveksler: nei

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: flens DN40

Tankens ytre diameter: 970 mm

Total høyde på tanken: 1.650 mm

SKU: 418295

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 2 støttebraketter, rustfritt stål; 1 rørledning inne i tanken; små bulker i den isolerende kappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 650 mm

Ytre diameter: 970 mm



Mer

Isolert: Ja