

600 liters tank i syrefast 316



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel welded in stainless steel 304 frame; 1 pump in the frame is included in the scope of delivery; slight build-up inside the vessel (probably limescale); Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 600 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Internal diameter tank: 790 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 1.100 mm

Total height of tank: 2.200 mm

Total outer width: 1.250 mm

Total outer length: 1.200 mm

SKU: 568403

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Beholder sveiset i ramme av rustfritt stål 304; 1 pumpe i rammen er inkludert i leveringsomfanget; brunlige avleiringer inne i beholderen; metallisk misfarging innvendig

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 100 mm

Innvendig diameter: 790 mm

Total høyde: 2 200 mm

Ytre diameter: 900 mm

Mer

Isolert: Ja