

6000 liters tank i 304 rustfritt stål



214 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 6.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 20 °C

Min. temperature (°C): 5 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger



Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Spray ball: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Top: 2,50 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Cylinder: 2

Insulation body: yes

Bottom: 2

Insulation bottom/sides: yes

Insulation thickness: 80

Internal diameter tank: 1.750 mm

Distance from outlet to ground: 1.765 mm

Outer diameter tank: 1.905 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Feet height: 1.765 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 451949-1

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 20 °C

Min. arbeidstemperatur: 5 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 6000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm
Høyde på ben: 1 765 mm
Innvendig diameter: 1750 mm
Mål utløp til bakken: 1 765 mm
Ytre diameter: 1,905 mm

Omrører

Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 2,50 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Sylinder OW: 2
Bunn OW: 2
Isolasjonstykkelse OW: 80
Isolert: Ja
Vekt: 1.200