

6000 liters tank i syrefast 316



90 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; 4 support brackets, st. st.

Volumetric volume (L): 6.000 L

Pressure in tank: vacuum

Min. pressure (Bar): 1 Bar



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 80

Agitator: yes

Number of revolutions: 35

Power: 7,50

Internal diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 1.250 mm

Total height of tank: 4.450 mm

SKU: 435119

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; 4 støttebraketter, st. st.; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1250 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 4 450 mm

Omrører

Effekt (kW): 7,50

Turtall: 35

Mer

Isolert: Nei