



6000 liters tank i syrefast 316



199 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole DN 600; parts of the blind screw connections possibly present

Volumetric volume (L): 6.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 135 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 187

Top: 5,80 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 1.350 mm

Total height of tank: 2.630 mm



SKU: 407873

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 135 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mannhull DN 600; Deler av blindpluggene kan være til stede

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping:

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialöversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1350 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 2630 mm

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 5,80 mm

Mer

Isolert: Nei