

6000 liters tank i syrefast 316



213 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 6.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic



Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -20 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Water pressure HE: 12 Bar

Hydraulic test pressure: 40 Bar

Working temperature HE cylinder: -20 °C

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 316 (V4A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 98

Power: 0,37



Voltage: three-phase

Internal diameter tank: 1.800 mm

Outer diameter tank: 1.900 mm

Total height of tank: 5.400 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 383663

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Min. arbeidstemperatur: -20 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6000



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304
Material vætskeberørt del på omrørare: SS AISI 316 (V4A)
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 800 mm
Total høyde: 5 400 mm
Ytre diameter: 1 900 mm

Varmevekslere

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: -20 °C
Hydraulisk prøvetrykk bunn: 40 barer
Hydraulisk prøvetrykk: 40 barer
Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke
Vanntrykk varmeveksler: 12 barer

Omrører

Effekt (kW): 0,37
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 98
Spenning (Volt): trefaset



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 1.200