

6000 liters tank i syrefast 316



339 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole DN 600; outlet with screwed-on fitting; no reference to the acceptance of the double jacket in the acceptance test report (a copy of drawing 1160246-1A or 1B contains the signed stamp "Tested in accordance with AD 2000 regulations by TÜV Süd"); parts of the blind screw connections possibly present

Volumetric volume (L): 6.000 L



Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 135 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 135 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 187

Agitator: yes

Number of revolutions: 495

Top: 5,80 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 2.000 mm

Outer diameter tank: 2.100 mm

Cylinder height: 1.400 mm

Total height of tank: 2.630 mm

SKU: 461925



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 135 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mannhull DN 600; Utløp med skruearmatur; Ingen referanse til godkjenning av dobbeltmantelen i testrapporten om godkjenning (i en kopi av tegning 1160246-1A eller 1B er det

Øvrig informasjon2: stempel «Testet i henhold til AD 2000-forskriftene av TÜV Süd»); deler av eventuelle blindskruetilkoblinger; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 400 mm
Innvendig diameter: 2 000 mm
Total høyde: 2630 mm
Ytre diameter: 2100 mm

Omrører

Turtall: 495

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 6 millimeter
Topp: 5,80 mm

Mer

Isolert: Ja