

605 liters tank i rustfritt stål 304



106 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Stainless steel 304 frame; manhole diameter approx. 395 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 605 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 133 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 45 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 65 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 710

Power: 3

Internal diameter tank: 880 mm

Total height of tank: 2.780 mm

Total outer width: 1.320 mm

Total outer length: 1.200 mm

SKU: 576233



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 133 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Ramme i rustfritt stål 304; kumdiameter ca. 395 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 605

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 880 mm

Total høyde: 2 780 mm

Omrører

Effekt (kW): 3

Turtall: 710

Mer

Isolert: Ja