

6100 liters tank i syrefast 316



126 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Insulation only around the cylindrical part of the tank; flanged to the outlet is a reducing fitting (reduced to an inside pipe diameter of 50 mm; fitting components made of plastic); 1 pump is included (see photos)

Volumetric volume (L): 6.100 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 330 L

Max. working temperature: 80 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN80

Agitator: yes

Number of revolutions: 725 / 1450

Power: 3.6 / 5.3

Cylinder: 6,20 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.990 mm

Outer diameter tank: 2.170 mm

Cylinder height: 1.800 mm

Total height of tank: 3.650 mm

SKU: 420692



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemisk; Isolasjon bare rundt den sylindriske delen av tanken; flenset til utløpet er en reduksjonsarmatur (redusert til en innvendig rørdiameter på 50 mm;

monteringskomponenter laget av plast); 1

Øvrig informasjon2: pumpe er inkludert (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 800 mm
Innvendig diameter: 1 990 mm
Total høyde: 3650 mm
Ytre diameter: 2 170 mm

Omrører

Effekt (kW): 3.6 / 5.3
Turtall: 725 / 1450

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm
Sylinder: 6,20 mm

Mer

Isolert: Ja