

634 liters tank i syrefast 316



114 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Diameter handhole approx. 140 mm; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 634 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 2,50 Bar



Max. temperature (°C): 138 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 66 L

Max Overpressure: 2,50 Bar

Max. working temperature: 138 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN32 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 610

Power: 0,55

Internal diameter tank: 890 mm

Outer diameter tank: 1.040 mm

Total height of tank: 2.150 mm

SKU: 440453



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 138 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Diameter håndhull ca. 140 mm; Metallisk misfarging innvendig; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2,50 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 634

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 890 mm

Total høyde: 2 150 mm

Ytre diameter: 1 040 mm



Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 610

Mer

Isolert: Ja