

6500 liters tank i rustfritt stål 304



83 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Rennet production; Cone height approx. 1300 mm; manhole approx. 415 x 500 mm; 1 rectangular opening approx. 350 x 440 mm without lid in upper bottom; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 6.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 90 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 80

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.460

Power: 5,50

Internal diameter tank: 1.600 mm

Cylinder height: 2.960 mm

Total height of tank: 5.550 mm

SKU: 403442

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 90 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Løpeproduksjon; Kjeglehøyde ca. 1300 mm; mannhull ca. 415 x 500 mm; 1 rektangulær åpning ca. 350 x 440 mm uten lokk i øvre bunn; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi

Øvrig informasjon2: noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 6500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 960 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 5 550 mm



Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 1.460

Mer

Isolert: Nei