

## 6500 liters tank i syrefast 316



221 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Chemistry; Slight corrosion of material in the inner tank and on the agitator shaft; bump at the insulation jacket; manhole cover plated

**Volumetric volume (L):** 6.500 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 2,60 Bar



**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 200 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 180 L

**Max Overpressure:** 6 Bar

**Max onderdruk:** 1 Bar

**Max. working temperature:** 200 °C

**Type HE on the bottom:** half pipe welded onto the outside of the innertank

**Type HE on the cylinder:** half pipe welded onto the outside of the innertank

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 15 - 61

**Power:** 9,20

**Internal diameter tank:** 2.000 mm

**Outer diameter tank:** 2.190 mm

**Cylinder height:** 1.500 mm

**Total height of tank:** 5.300 mm

**SKU:** 411422



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Lett korrosjon av materiale i den indre tanken og på omrørerakselen; støt ved isolasjonskappen; mannhullsdeksel belagt; vi kan ikke gi noen garantier for oppvarming / kjøling

Øvrig informasjon2: jakke; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2,60 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6500

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

### Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



## **Tankdimensjoner**

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 5 300 mm

Ytre diameter: 2 190 mm

## **Omrører**

Effekt (kW): 9,20

Turtall: 15 – 61

## **Mer**

Isolert: Ja