

6500 liters tank i syrefast 316



118 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; 1 manhole diameter approx. 500 mm in the front bottom; 2 support saddles, stainless steel; some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 6.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): 0,20 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin



Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Internal diameter tank: 1.590 mm

Total height of tank: 2.250 mm

Total outer length: 3.800 mm

Empty weight tank: 1.550

SKU: 406250

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 1 kum diameter ca. 500 mm i fremre bunn; 2 støttesadler, rustfritt stål; noen rester av tidligere innhold; kumlukk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,20 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 6500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1590 mm

Total høyde: 2 250 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 1.550
