

660 liters tank i syrefast 316



115 000 SEK /st exkl moms

Additional information: According to the previous operator, the heating/cooling jacket of the vessel is no longer functional; further technical documents available

Volumetric volume (L): 660 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN25 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 710

Power: 2,20

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 790 mm

Outer diameter tank: 940 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 3.200 mm

SKU: 416624



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Ifølge den tidligere operatøren er fartøyets varme-/kjølekappe ikke lenger funksjonell; ytterligere tekniske dokumenter er tilgjengelige; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 660

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 790 mm
Total høyde: 3 200 mm
Ytre diameter: 940 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20
Turtall: 710

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 4 mm
Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Ja