

663 liters tank i Syrafast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Vessel hangs in tilting frame, Aisi 304 - no outlet in the lower bottom;
hand hole diameter approx. 160 mm

Volumetric volume (L): 663 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 160 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Volume: 48 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 160 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: non-existent

Agitator: yes

Number of revolutions: 93 - 457

Power: 2,60

Internal diameter tank: 980 mm

Outer diameter tank: 1.150 mm

Cylinder height: 580 mm

Total height of tank: 2.950 mm

Total outer width: 2.100 mm

Total outer length: 1.350 mm

SKU: 484583



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 160 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Karet henger i vipperamme, Aisi 304 – ingen utløp i nedre bunn; diameter på håndhull ca. 160 mm; vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 663

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 580 mm
Innvendig diameter: 980 mm
Total høyde: 2 950 mm
Ytre diameter: 1 150 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,60
Turtall: 93 – 457

Mer

Isolert: Ja