

665 liters tank i syrefast 316





90 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry (caustic soda); Sight glass in the upper bottom damaged

Volumetric volume (L): 665 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 48 L

Max Overpressure: 4 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 80 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 54

Agitator: yes

Number of revolutions: 416

Power: 0,55

Top: 3,40 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 802 mm

Outer diameter tank: 940 mm



Cylinder height: 1.100 mm

Total height of tank: 2.300 mm

SKU: 479807

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi (kaustisk soda); Skueglasset i den øvre bunnen er skadet; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 665

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 100 mm

Innvendig diameter: 802 mm

Total høyde: 2 300 mm

Ytre diameter: 940 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 416

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 3,40 mm

Mer

Isolert: Ja