

67000 liters tank i syrefast 316



443 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Solvents; Manhole cylinder NW 600; total height may vary slightly (dimensions taken from drawing); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 67.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Top: 6 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 9 mm

Internal diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 8.870 mm

Total height of tank: 11.500 mm

SKU: 475414

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Løsemidler; Mannhullssylinder NW 600; total høyde kan avvike noe (mål tatt fra tegning); noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 67000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 8 870 mm

Innvendig diameter: 3 000 mm

Total høyde: 11 500 mm



Tanktykkelse

Bunn: 9 millimeter

Sylinder: 5 mm

Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Nei