

68365 liter tank i syrefast 316



486 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Maleic anhydride; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 68.365 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,05 Bar

Min. pressure (Bar): 0,15 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes



Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 280 L

Max Overpressure: 10 Bar

Max onderdruk: 0,15 Bar

Max. working temperature: 250 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN80

Top: 7 mm

Cylinder: 7 mm

Bottom: 10 mm

Internal diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 9.020 mm

SKU: 417023

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Maleinsyreanhydrid; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,05 bar

Total uttapping:

Undertrykk (vakuum): 0,15 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 68365

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 9 020 mm

Innvendig diameter: 3 000 mm



Tanktykkelse

Bunn: 10 mm

Sylinder: 7 millimeter

Topp: 7 millimeter

Mer

Isolert: Ja