6875 liter tank i syrefast 316

221 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Half-pipe coil only in the lower area of the cylinder; manhole diameter: 500 mm
Volumetric volume (L): 6.875 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Volume: 120 L
Max Overpressure: 16 Bar

Max. working temperature: 200 °C
Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank
Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder
Outlet of tank: flange DN80
Agitator: yes

Number of revolutions: 950
Power: 1,30
Top: 8,30 mm
Cylinder: 7,60 mm
Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 1.986 mm
Cylinder height: 1.670 mm
Total height of tank: 2.710 mm
Empty weight tank: 1.600

SKU: 487992

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Halvrørsspiral kun i nedre del av sylinderen; mannhullsdiameter: 500 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 3,20 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 6875

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tankdimensjoner
Sylinderhøyde: 1670 mm
Innvendig diameter: 1,986 mm
Total høyde: 2710 mm

Omrører
Effekt (kW): 1,30
Turtall: 950

Tanktykkelse
Bunn: 8 millimeter
Sylinder: 7,60 mm
Topp: 8,30 mm

Mer
Isolert: Nei
Vekt: 1.600

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor