

700 liters tank i syrefast 316



94 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Foot frame, stainless steel; manhole diameter 410 mm; Outlet fitting incomplete

Volumetric volume (L): 700 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,30 Bar



Max. temperature (°C): 90 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 143 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 127 / 261

Power: 0.66 / 1.3

Internal diameter tank: 1.050 mm

Outer diameter tank: 1.190 mm

Total height of tank: 1.600 mm

SKU: 422819



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 90 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; fotramme, rustfritt stål; mannhulsdiameter 410 mm; utløpsarmatur ufullstendig; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,30 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 050 mm

Total høyde: 1 600 mm

Ytre diameter: 1 190 mm



Omrører

Effekt (kW): 0.66 / 1.3

Turtall: 127 / 261

Mer

Isolert: Ja