

7000 liters tank i rustfritt stål 304



120 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 7.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no



Top type: conical
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet

Insulation material: Rockwool
Outer jacket (ornamental wall): RVS 304
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 410 mm
Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851
Outlet of tank: DN50
Total outlet valve: yes
Agitator: yes
Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top
Number of revolutions: 450
Power: 1,50
Voltage: 400 V - three-phase
Current: 5,50

Top: 4 mm
Insulation body: yes
Insulation bottom/sides: yes
finish of the outer jacket: welded



Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 1.742 mm

Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 3.500 mm

Feet height: 980 mm

Total height of tank: 5.740 mm

Empty weight tank: 850

SKU: 489429

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 7000



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Material våtskeberörd del på omrørare: SS AISI 304 (V2A)
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 500 mm
Høyde på ben: 980 mm
Innvendig diameter: 1.742 mm
Mål utløp til bakken: 400 mm
Total høyde: 5 700 mm
Ytre diameter: 1 800 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,50
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 450
Spenning (Volt): trefaset

Tanktykkelse

Topp: 4 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset

Isolasjon bunn/gavler: Ja

Isolasjon kappe: Ja

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolasjonstykkelse OW: 50

Isolert: Ja

Vekt: 800