

7000 liters tank i syrefast 316



151 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: The tank comes from the fruit juice industry, there is still a brown powder on the inner wall,

Volumetric volume (L): 7.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes



Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851 male

Insulation top: yes

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 1.600 mm

Distance from outlet to ground: 160 mm

Outer diameter tank: 1.700 mm

Cylinder height: 3.500 mm

Total height of tank: 4.600 mm

Empty weight tank: 1.000



SKU: 381137

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tanken kommer fra fruktjuiceindustrien, det er fortsatt et brunt pulver på innerveggen,

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: sterk konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 7000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 65 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851 hann



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 500 mm
Innvendig diameter: 1 600 mm
Mål utløp til bakken: 160 mm
Total høyde: 4 600 mm
Ytre diameter: 1 700 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolasjonsmateriale: Ja
Isolasjonstykkelse OW: 50
Isolert: Ja
Vekt: 1.000