

7215 liter tank i syrefast 316



234 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Manhole diameter 460 mm; slight metallic discoloration inside; some residues of previous content; bump at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 7.215 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Min. pressure (Bar): 0,40 Bar

Max. temperature (°C): 120 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 60 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 0,40 Bar

Max. working temperature: 120 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 60

Agitator: yes

Number of revolutions: 55

Power: 1,50

Internal diameter tank: 1.790 mm

Outer diameter tank: 1.990 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 4.850 mm

SKU: 408560



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 120 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Mannhulldiameter 460 mm; lett metallisk misfarging innvendig; noen rester av tidligere innhold; støt ved isolasjonsmantelen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,40 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 7215

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 1790 mm

Total høyde: 4 850 mm

Ytre diameter: 1 990 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,50

Turtall: 55

Mer

Isolert: Ja