

740 liters tank i syrefast 316



82 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Chassis, Fe (painted); diameter of hand hole approx. 305 mm; total length specified with drawbar folded up (as in photos)

Volumetric volume (L): 740 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Volume: 25 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN40

Number of revolutions: 940

Power: 0,95

Cylinder: 4 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 770 mm

Total height of tank: 2.300 mm

Total outer length: 2.450 mm

SKU: 478872



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Chassis, Fe (lakkert); diameter på håndhull ca. 305 mm; total lengde oppgitt med oppslått trekkstang (som på bildene)

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 740

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

**Tankdimensjoner**

Innvendig diameter: 770 mm

Total høyde: 2 300 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,95

Turtall: 940

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Nei