

750 liters tank i syrefast 316



174 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-HILA

Volumetric volume (L): 750 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical



Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: half hinging lid

With blocking system: yes

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Height HE: 250 mm

Number of sections: 1

Water pressure HE: 3 Bar

Contact surface cylinder: 0,30 m²

Connection HE: 1" BSP

Working temperature HE cylinder: 100 °C

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Flange type: Tri-Clamp DN150

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851 Liner

Total outlet valve: no, optional



Agitator: no, optional

Top: 5 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2 mm

Cylinder: 2

Insulation body: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 47

Internal diameter tank: 406 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 1.054 mm

Cylinder height: 375 mm

Total height of tank: 1.950 mm

Empty weight tank: 78

SKU: 382784

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Konfiguration: isolert med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 750

Utstyr

Flens for omrører: Ja
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 foring

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 375 mm
Innvendig diameter: 406 millimeter
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 1 950 mm
Ytre diameter: 1 054 mm

Varmevekslere

Tilkobling varmeveksler: 1" BSP
Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 100 °C
Høyde varmeveksler: 250 mm
Kontaktflate sylinder: 0,30 m²
Posisjon varmeveksler: den komplette sylinderen
Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke
Vanntrykk varmeveksler: 3 barer

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 5 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Sylinder OW: 2
Isolasjonstykkelse OW: 47
Isolert: Ja
Vekt: 78