

7500 liters tank i syrefast 316



89 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 2 stainless steel bearing shells; 1 manhole diameter approx. 600 mm in the front base; 1 manhole approx. 400 mm on the vessel; double jacket only around the lower cylinder area (upper heating connections cut off); connection in the manhole cover of the front base was probably used as an outlet by the previous operator; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 7.500 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 150 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Volume: 240 L
Max Overpressure: 2,50 Bar
Max onderdruk: 1 Bar
Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Outlet of tank: 55
Internal diameter tank: 1.980 mm
Outer diameter tank: 2.080 mm
Total height of tank: 2.550 mm
Total outer length: 3.200 mm

SKU: 571820



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 2 lagerskall i rustfritt stål; 1 mannhull med diameter ca. 600 mm i den fremre basen; 1 mannhull ca. 400 mm på fartøyet; dobbel kappe bare rundt det nedre sylinderområdet (øvre oppvarming)

Øvrig informasjon2: tilkoblinger kuttet av); tilkobling i kumlokket på den fremre basen ble sannsynligvis brukt som utløp av den tidligere operatøren; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 7500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 980 mm

Total høyde: 2 550 mm

Ytre diameter: 2 080 mm



Mer

Isolert: Nei